

24 針點矩陣印表機

LQ-690CII/LQ-690CII

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  R33126

規格表

印表機型式	列印方式 印字頭針數 最高解析度 列印方向	撞擊式點矩陣 24 針 360dpi 雙向列印		
列印速度	中文印字 字距	高品質	高速	超高速
	6.7cpi	81cps	162cps	244cps
	7.5cpi	90cps	182cps	274cps
	英文印字 字距	高品質(LQ)	Draft	High Speed
	10cpi	121cps	366cps	487cps
紙張處理	紙張規格			
	單張紙 (單張)	寬 x 長 (mm)	90x70(min) ~ 304x420(max)	
		厚度 (mm)	0.065 ~ 0.19	
		磅重	52.3 ~ 157g/m ²	
	單張紙 (多張複寫)	寬 x 長 (mm)	90x70(min) ~ 304x20(max)	
		總厚度 (mm)	0.12 ~ 0.49	
		磅重	40 ~ 58g/m ²	
	卡片	拷貝份數	1 份原稿 + 6 份拷貝	
		寬 x 長 (mm)	90x60(min) ~ 200x200(max)	
		厚度 (mm)	0.22	
		磅重	192g/m ²	
	信封	尺寸 (mm)	No.6 (165x92), No10 (241x105)	
		總厚度 (mm)	0.16 ~ 0.52	
		磅重	45 ~ 90g/m ²	
	連續報表紙 (單張和多張複寫)	寬 x 長 (mm)	101.6x76.2(min) ~ 304.8x558.8(max)	
		厚度 (mm)	(單張) 0.065 ~ 0.15 (多張複寫) 0.12 ~ 0.49	
		磅重	(單張) 52 ~ 128g/m ² (多張複寫) 40 ~ 58g/m ²	
	標籤貼紙	拷貝份數	1 份原稿 + 6 份拷貝	
		襯紙寬度 (mm)	100 ~ 210 (單張紙), 101.6 ~ 304.8 (連續報表紙)	
		標籤寬度 (mm)	63.5 (最小值)	
		標籤高度 (mm)	23.8 (最小值)	
		標籤邊角半徑 (mm)	2.5 (最小值)	
		標籤磅重	64g/m ²	
	滾筒紙	厚度 (mm)	0.07 ~ 0.09 (襯紙), 0.16 ~ 0.19 (總計)	
		寬度 (mm)	213 ~ 219	
		厚度 (mm)	0.07 ~ 0.09	
	進紙方式	單張進紙	前方手動進紙	
	推送式牽引器	後方推動式進紙		
跳行間距	1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋			
印字特性	字元組	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集		
	位元點矩陣字型	Epson High speed Draft, Epson Drart, Epson Roman, Epson Sans Serif, Epson Courier, Epson Prestige, Epson Script, Epson OCR-B, Epson Orator, Epson Orator-S, Epson Script C		
	向量字型	EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H		
	條碼字型	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Coda bar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5		
	中文內碼	NS (國際碼), DCI (電信碼), TCA (公會碼), BIG5 (五大碼), IBM5550		
	中文字型	宋體, 黑體, 楷體, 隸體		
界面	標準	IEEE1284 雙向並行界面 USB2.0 Full-Speed 100BASE-TX/10BASE-T (僅 LQ-690CIIIN)		
印表機控制語言	標準	ESC/P-C, Brother M2024 相容		
列印緩衝區	輸入	128KB		
使用環境	溫度 溼度	5~35°C 10~80%RH		
噪音值	列印中	約 59 dB(A) (ISO 7779 的列印樣張)		
電力規格	額定電壓	100-240V		
	額定頻率	50~60Hz		
	耗電量	列印時：約 49W 睡眠模式：約 0.7W		
體積&重量	體積 重量	480mm (寬) x 301.3mm (深) x 211mm (高) 6.87 公斤		
耐用度	總列印量 列印頭壽命	4 千萬行 四億擊針 (MTBF 20,000 POH, 25% 列印負荷)		
作業系統	印表機驅動程式	Windows XP SP3 或更新版本 (x32)/XP Professional x64 Edition SP2 或更新版本/Vista (x32, x64)/7 (x32, x64)/8 (x32, x64)/8.1 (x32, x64)/10 (x32, x64)/11/Server 2003 SP2 或更新版本/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022		

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知



台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓 TEL : (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 2165-3138



愛普生捷修網(股)公司
全台Epson原廠維修服務
www.epson-service.com.tw